上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0701 残渣燃料油总沉淀物试验器

本仪器是依据中华人民共和国 SH/T 0701 残渣燃料油总沉淀物测定法（热过滤法）、SH/T 0702 残渣燃料油总沉淀物测定法（老化法）两个行业标准规定的要求设计制造的。适用于：1、按照 SH/T 0701 标准要求，测定 100℃粘度小于 55mm²/s 的残渣燃料油及含有残渣组分调合的馏分燃料油中的总沉淀物。2、按照 SH/T 0702 标准要求，通过测定残渣燃料油形成沉淀的倾向来预测油品在贮存和运输过程中的稳定性。

本仪器是石油化工、交通运输、国防军工等行业及相关院校、科研院所等部门进行残渣燃料油总沉淀物测试和分析的必备仪器。

本仪器也基本等效 ISO 10307-1 和 ISO 10307-2 标准、IP375 和 IP390 标准的技术要求。

一、主要技术特点

1、符合 SH/T 0701、SH/T 0702 两个标准的要求，一机两用，性价比高。
2、由仪器主机、蒸汽发生器、真空泵、恒温磁力搅拌器组成，结构紧凑，使用方便。
3、主机内置铝合金老化浴、铜制过滤器，双加热孔方式，浴内导热均匀。
4、主机具有加热、冷却两套系统，可按试验要求切换，控制方便快捷。
5、主机具有两路测试孔，可同时测试两个试样。
6、标配全自动电加热蒸汽发生器、无油真空泵、恒温磁力搅拌器，配套齐全。

二、主要技术指标及参数

1、主机：	老化浴：	控温范围：	室温～120℃
		控温精度：	±0.5℃
	加热系统：	加热功率：	600W
		加热形式：	金属浴、两孔
	热过滤器：	控温范围：	10℃
		控温精度：	1℃
		数量：	两套
	使用条件：	环境温度(5～40)℃，湿度≤85%	
	工作电源：	AC220V±10%/50Hz	
	外型尺寸：	570×320×560（mm）	
	仪器净重：	15kg	
2、蒸汽发生器：	蒸汽压力：	(0~0.4)MPa	
3、真空泵：	真空度：	200mbar	
4、磁力搅拌器：	转速：	(0~2400)r/min	
		(0~99)电子档可调	

NEW

蒸汽发生器

真空泵

磁力搅拌器

过滤器温度显示界面



六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

公司地址
地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号
电话：021-59501303(销售)
传真：021-59501302(销售)
邮编：201814
网址：http://www.shangyi.net

电话：021-62572878（销售）
电话：021-62434809（销售）
电话：021-59501305（服务）
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器 SHANGHAI CHANGJI WWW.SHANGYI.NET