



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

HWY-ND 型 凝点恒温水浴

本仪器是按照中华人民共和国标准 GB/T 510《石油产品凝点测定法》中规定的、试样对恒温水浴的要求设计制造的，适用于按 GB/T 510 的规定、在常温~60℃范围内对试样作恒温处理。

一、主要技术特点

- 1、适用于倾点凝点试验时对倾点或凝点试管进行试样加热恒温。
- 2、本仪器采用双层缸形式的恒温浴，具有升温快、保温性能好、节省能耗的优点。
- 3、本仪器采用数字温控仪和水浴搅拌电机，确保浴内温度均匀、恒定，满足试验的要求。
- 4、采用高精度控温仪和传感器，控温精度达到 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，满足试验的恒温要求。
- 5、恒温浴盖选用特制的耐腐蚀，抗高温，抗变形材质，确保设备使用的耐久性，延长使用寿命。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC(220 $\pm$ 10%)V、50Hz；
- 2、加热功率：1700W；
- 3、搅拌电机：功率 6W；转速 1200r/min；
- 4、测温范围：室温+5℃~100℃；
- 5、控温精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ；
- 6、恒温浴：容量 20L，内外两层缸（双缸）；
- 7、使用环境：环境温度 15℃~35℃，相对湿度 $\leq 85\%$ ；
- 8、温度传感器：工业铂电阻 Pt100。
- 9、整机功耗： $\leq 1800\text{W}$ 。
- 10、外形尺寸：530mm $\times$ 400mm $\times$ 670mm（长 $\times$ 宽 $\times$ 高，含浴缸等）。

（注：本仪器需定制）

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com