



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-33400 柴油总污染物试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T 33400《中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法》的要求设计制造的，适用于按 GB/T 33400 标准的要求，测定中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯体积分数不大于 30% 的柴油及纯脂肪酸甲酯（BD100）中总污染物的含量。

本仪器试验方法是：称量一定量的试样，在真空条件下用预先称量的滤膜过滤，将有残留物的滤膜洗涤，干燥并称重。用滤膜的质量差计算总污染物含量。

本仪器主要适用于：

20℃运动粘度不大于 8mm²/s，或 40℃运动粘度不大于 5mm²/s 的试样；

总污染物含量为 12mg/kg~30mg/kg 的试样。

本仪器也可用于：

总污染物含量超出第 2 条的范围的试样（但其精密度未做规定）；

脂肪酸甲酯体积分数大于 30% 的柴油及运动粘度超出第 1 条范围的试样（但是方法的精密度未确定）。

一、主要技术特点

- 1、本仪器由试验主机、试验器皿、真空泵等组成，台式结构，小型紧凑。
- 2、采用小型旋片式真空泵，负压抽滤速度快。
- 3、采用不锈钢针型阀调节抽滤真空度，兼顾粗调、微调，调节效果好。
- 4、抽滤缓冲瓶、抽滤接收瓶内均设计有接地线，有效解决静电干扰。

二、主要技术指标及参数

- 1、真空泵：单级旋片式真空泵
- 2、真空调节方式：不锈钢针型阀调节
- 3、负压表：（0~-0.1）MPa
- 4、整机功率：180W
- 5、主机外形尺寸：500mm×350mm×500mm（长×宽×高）
- 6、工作电源：AC（220±10%）V、50Hz
- 7、工作环境：相对湿度≤80%、环境温度（0~45）℃

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303（销售）

传真：021-59501302（销售）

邮编：201814

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

网址: <http://www.shangyi.net>

E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET