



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-8929A 原油水含量试验器

本仪器是按照中华人民共和国标准 GB/T8929 《原油水含量测定法》所规定的要求设计制造的，适用于按 GB/T8929 标准所规定的方法（蒸馏法）测定原油中的水含量。

1、主要技术特点

- 1、本仪器为台式结构，能同时进行 2 个试样的试验，工作效率高。
- 2、本仪器采用电加热套加热，加热功率连续可调，无明火。
- 3、加热功率连续、无级可调，功率大小由电表直观显示，温度控制方式先进、合理。
- 4、试验器皿夹持器设计合理，冷凝管的安装、拆卸方便。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%) V 50Hz;
- 2、整机功耗：≤1200W;
- 3、蒸馏烧瓶：1000ml;
- 4、水接受器：5ml，最小刻度 0.05ml;
- 5、冷凝器：400mm±5mm;
- 6、适用环境：温度：15℃~35℃，相对湿度：85%;
- 7、外形尺寸：430mm×330mm×150mm（长×宽×高，不含立柱和试验器皿）；

430mm×330mm×1180mm（长×宽×高，含试验器皿）；

- 8、仪器净重：9.5kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com