



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

RH-1D 乳化沥青旋转粘度计

本仪器是根据标准 JTG E20 中 T 0625 的要求设计制造的。



一、主要技术特点

- 1、本仪器采用先进的机械设计技术与制造工艺，运用微电脑技术进行温度控制、数据采集和数据处理，测试结果可在显示屏上实时显示，也可通过打印机打印输出。
- 2、本仪器可与个人计算机相连接，能够实时显示数据以及储存数据。
- 3、本仪器具有测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方，可广泛应用于各种沥青特别是乳化沥青的测量。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220V $\pm$ 10%) V、50Hz；
- 2、整机功耗：200W；
- 3、测量范围：10mPa $\cdot$ s $\sim$ (5 $\times$ 10⁴) mPa $\cdot$ s；
- 4、转子规格：21 号、27 号两种转子；
- 5、转子转速：(0.5、1、2、5、10、20、50、100)r/min 八档；
- 6、测量误差： $\pm$ 3%(所选量程的 F.S)；
- 7、控温范围：40 $^{\circ}$ C $\sim$ 260 $^{\circ}$ C；
- 8、控温精度：40 $^{\circ}$ C $\sim$ 100 $^{\circ}$ C 之间为 $\pm$ 0.5 $^{\circ}$ C；
100 $^{\circ}$ C $\sim$ 260 $^{\circ}$ C 之间为 $\pm$ 1 $^{\circ}$ C；
- 9、盛样筒容积：20ml；
- 10、环境温度：温度 15 $^{\circ}$ C $\sim$ 35 $^{\circ}$ C，相对湿度 $\leq$ 85%。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com