上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-F02-20 自动混合料拌和机

本仪器是根据标准 JTG E20 中 T 0702 的要求设计制造的。

一、主要技术特点

1、本仪器电气采用全继电器自动控制，操作方便，不易损坏。
2、拌和锅温度可在室温~270℃内任意设定。
3、可控制拌和时间，实现了操作自动化。
4、具有相序保护功能，可避免因相序错误造成的仪器损坏。
5、落地式结构，设计新颖，结构合理，体积小，可节省试验室空间。
6、五线制电源供电便于墙上空开处接地。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：	AC（380±10%）V、50Hz；16A；（三相五线制）；
2、加热功率：	2000W ；
3、拌和量：	20L ；
4、控温范围：	室温～270℃；
5、控温精度：	±5℃；
6、控时范围：	(0～999)s；
7、控时精度：	±1s；
8、拌和桨转速：	公转：47r/min；自转：76r/min；
9、升降电机：	AC 380V、250W；1400r/min；50Hz；
10、拌和电机：	AC 380V、550W；1400r/min；50Hz；
11、工作环境：	环境温度：(-5～+50）℃；相对湿度：≤80%；
12、整机净重：	215kg；
13、外形尺寸：	670mm（正面）×550mm×1340mm(长×宽×高)。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

公司地址
地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号
电话：021-59501303(销售)
传真：021-59501302(销售)
邮编：201814
网址：http://www.shangyi.net

电话：021-62572878（销售）
电话：021-62434809（销售）
电话：021-59501305（服务）
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器 SHANG HAI CHANG JI WWW.SHANGYI.NET