



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-8017L 饱和蒸气压专用水浴

SYD-8017L 饱和蒸气压专用水浴是按中华人民共和国国家标准 GB/T 8017《石油产品蒸气测定法(雷德法)》中的所规定的试样转移温度的要求而设计制造的。

一、主要技术特点

- 1、本仪器为一体式结构，有加热及制冷两套温度调节系统，可通过操作温控仪对浴温进行设置，仪器将会自动控制浴温，并达到恒温状态，可用作外循环。
- 2、在进行低于室温的试验时，打开制冷开关，仪器也同样进行自动控温并在设置的温度点范围内恒定。
- 3、机壳表面喷塑处理，不锈钢箱盖。箱盖上有控温系统，在恒温箱的后部是排水阀及外接电源插座。
- 4、采用压缩机制冷方式，制冷效率高，最低温度可达-10℃。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%) V 50Hz;
- 2、整机功耗：≤1100W;
- 3、温度范围：-5℃~50℃;
- 4、控温精度：±0.2℃;
- 5、冷浴控温设定：(0~1)℃;
- 6、可冷却弹体直径：不大于 61mm;
- 7、同时冷却弹体数量：3 个;
- 8、适用环境：温度：15℃~35℃，相对湿度：≤85%;
- 9、外形尺寸：530mm×400mm×430mm (长×宽×高)；
- 10、仪器净重：33kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com