



# 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

## NDJ-79 旋转粘度计

NDJ-79 旋转粘度计是用于实验室、工厂测量各种牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的精密仪器。该粘度计可测定石油、树脂、油漆、油墨、浆料、化妆品、奶油、药物、沥青等的粘滞性。对于不同粘度的液体或不同的测定要求可选用不同的测定单位进行测定。



### 1、主要技术特点

- 1、采用 24V 的电子适配器使仪器抗干扰能力得到提高，运转平稳可靠。
- 2、采用不锈钢可拆卸的内筒方便客户清洗。

### 二、主要技术参数及指标

- |         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1、工作电源： | AC (220±10%) V 50Hz;          |
| 2、测量范围： | (1~1×10 <sup>6</sup> ) mPa·s; |
| 3、测量误差： | ±5% (对牛顿体);                   |
| 4、测定器：  | 分 II、III 单元;                  |
| 5、转 速：  | 750r/min、75r/min、7.5r/min;    |
| 6、适用环境： | 温度：15℃~35℃，相对湿度：≤85%;         |
| 7、外形尺寸： | 170mm×140mm×440mm (长×宽×高);    |
| 8、仪器净重： | 8kg。                          |

注:第II单元测定容器和底座外形会有变化,请以收到实物为准。

**五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!**

**同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!**

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303 (销售)

传真: 021-59501302 (销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: [51082298@vip.163.com](mailto:51082298@vip.163.com)