



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

NDJ-79B 旋转粘度计

NDJ-79B 旋转粘度计具有测量灵敏度高, 测试结果可靠, 使用操作方便, 造型美观大方等特点, 是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器, 可广泛应用于对油脂、油漆、塑料、药物、涂料、胶粘剂、洗涤剂等各种流体粘度的测量。



1、主要技术特点

- 1、高细分步进电机、高亮度的 LED 显示屏、开机后可实现无极调速满足客户在线测量的要求、配有外通讯接口可以与电脑和打印机实行通讯。
- 2、采用不锈钢可拆卸的内筒方便客户清洗。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源: AC (220±10%) V 50Hz;
- 2、测量范围: 10mPa·s~1×10⁶mPa·s;
- 3、转子规格: II 单元 1# 10# 100#;
- 4、转子转速: (7.5~750)r/min 无级调速;
- 5、测量误差: ±3%(F·S);
- 6、测温范围: 室温~100℃;
- 7、适用环境: 温度: 15℃~35℃, 相对湿度: ≤85%。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)

传真: 021-59501302(销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com