



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

NDJ-1B 旋转粘度计

NDJ-1B 旋转粘度计具有测量灵敏度高, 测试结果可靠, 使用操作方便, 造型美观大方等特点, 是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器, 可广泛应用于对油脂、油漆、塑料、药物、涂料、胶粘剂、洗涤剂等各种流体粘度的测量。



1、主要技术特点

1、高细分步进电机、高亮度的 LED 显示屏、开机后可实现无极调速满足客户在线测量的要求、配有检测样品的温度探头可以实时监测样品温度的变化。

2、采用 12V 电源适配器抗干扰能力得到提高、配有外接通讯接口可以与电脑和打印机实行通讯另外可以选购超低粘度适配器和小样品适配器满足各个领域的需求并可选购与电脑连接的上位机软件。

二、主要技术参数及指标

- | | |
|---------|---|
| 1、工作电源: | AC (220±10%) V50Hz; |
| 2、测量范围: | (10~2000000)mPa·s; |
| 3、转子规格: | (1~4)号 4 种转子; |
| 4、转子转速: | (0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60) 转/分; 并在开机状态下可以无极调速 |
| 5、测量误差: | ±1%(F·S); |
| 6、适用环境: | 温度 15℃~35℃; 相对湿度≤85%。 |

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)

传真: 021-59501302(销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com