



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-11143 润滑油锈蚀测定仪

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T 11143《加抑制矿物油在水存在下防锈性能试验法》所规定的要求设计制造的。适用于按 GB/T 11143 标准提出的试验方法，评定加抑制剂的矿物油，特别是汽轮机油在同水混合时对铁部件的防锈能力。也适用于评定其它油品，如液压油、循环油以及比水重的液体对铁部件的防锈能力。

一、主要技术特点

- 1、本仪器用于测定加抑制剂矿物油在水存在下的防锈性能。
- 2、仪器具有温度控制、计时、到时报警等功能。
- 3、采用数字控温仪、加热器、电动搅拌器组成恒温衣，浴内温度均匀。
- 4、具有 4 个样品试验孔，可对 4 个样品同时试验，试验效率高。

二、主要技术参数及指标

- 1、电源电压：AC(220±10%)V、50Hz；
- 2、整机功耗：≤1800W；
- 3、控温范围：(室温~100)℃；
- 4、控温精度：±1℃；
- 5、温度传感器：工业铂电阻，分度号 Pt100；
- 6、温度显示方式：液晶显示；
- 7、控时范围：1 分~24 小时任意设置；
- 8、时间显示方式：液晶显示；
- 9、控温加热功率：1600W；
- 10、搅拌电机转速：1400r/min；
- 11、试样搅拌转速：(1000±50)r/min；
- 12、盛样孔：4 个；
- 13、适用环境：温度 15℃~35℃，相对湿度≤85%；
- 14、外形尺寸：580mm×320mm×600mm（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com